



# FIST-FPS

## Фронтальная панель для коммутации/сращивания

FIST - это волоконно-оптическая технология инфраструктуры сети.

Фронтальная панель для коммутации/сращивания FIST-FPS предназначена для системы организации волокна FIST и используется в соответствующих стойках.

Поставляется 2 варианта оптических панелей FIST-FPS:

- Панели только для коммутации.
- Панели для коммутации/сращивания кабелей модульной конструкции или станционных кабелей.

Характеристики панелей FIST-FPS:

- могут монтироваться в метрических (ETSI) или 19" стойках
- вмещают до 48 соединителей
- соединители на панели располагаются под углом
- могут использоваться со всеми типами соединителей
- оборудованы специальной трубкой для защиты кроссировочных оптических шнурков
- прозрачная шарнирная крышка с маркировочными табличками

- в комплект поставки панелей для проведения коммутации/сращивания могут входить пигтейлы с двойной оболочкой
- предусмотрено различное расположение монтажных скоб
- Выдвижная конструкция панели обеспечивает:
  - простоту доступа к кассетам со скосами
  - простоту доступа к задней стороне соединителей (например, для их чистки)
- Возможность проводить ремонт, если используются оконцованные разъемами IFC кабели.

## Размеры и емкость

	19"	ETSI
Размеры ( в mm)		
Высота	125	125
Ширина	481	531
Глубина	280	280
<b>Подсоединение кабеля к пигтейлу</b>		
Количество кассет	6	6
Количество соединителей	48 (96*)	48 (96*)

Панели поставляются с напылённым покрытием  
(окрашенные) согласно RAL 7035

## Информация для заказа

**FIST-FPS - X - X X X - XX**

### Тип корпуса

M метрический  
I 19"

### Тип панели

P только коммутация  
S панель для размещения сростков и  
коммутации (кабели модульной конструкции и не  
оконцованные соединителями станционные кабели)  
хранение запаса длины и коммутация  
(оконцованный соединителями станционный кабель)

### Тип кассеты/пигтейлы

Пигтейлы	Тип протектора сростков	Кроссирующие шнуры выводятся из панели справа слева	
не применяются (только коммутация)		N	M
в комплект поставки не входят	SMOUV	E	G
в комплект поставки не входят	ANT	F	H
входят в комплект поставки	SMOUV	I	K
входят в комплект поставки	ANT	J	L

### Количество пигтейлов и / или портов соединения

48 не для LC/MU  
96 только для LC/MU

### Адаптер с держателем

N без адаптеров/пигтейлов  
Мин. обратная SC FC E2000 LC DIN ST MU  
потеря

#### Одномодовый стандартный

45 dB (PC)	A	C	E9	L1	K	Q	U1
50 dB (UPC)							
60 dB (APC 8°)	B	D			L2		
60 dB (APC 9°)	S3						

#### Одномодовый минимального затухания

50 dB (UPC)	S6			F			
60 dB (APC 8°)	S7						
60 dB (APC 9°)	S8						

#### Одномодовый с усредненными характеристиками

50 dB (UPC)	SC	FC		LC			
60 dB (APC 8°)	SD	FD		LD			

#### Многомодовый

50/900 μ	S5D	F5D	E5D	L5D	T5D
62.5/900 μ	S5E	F5E	E5E	L5E	T5E

## Расходные материалы и комплектующие

FIST-GS-FLEX-12-50-S5027 50 м Гибкая трубка, внутренний диаметр – 12 мм

Подробная информация представлена в каталоге FIST-FPS.

\* Для SFF адаптеров: LC или MU

Тайко Электроникс, логотип TE, SMOUV и FIST являются торговыми марками.

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако, пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

Тайко Электроникс Райхем Н.В.

Бизнес – центр «Форум»

ул. Пимоненко 13, корпус 7А/11

04050, г. Киев, Украина

Тел.: 380 44 206 22 60

Факс: 380 44 206 22 62

[www.telecomosp.com](http://www.telecomosp.com)

[www.telecomosp.com.ua](http://www.telecomosp.com.ua)

TC 560/DS/UA/2 07/07